

DERBIPRIMER® GC

Kold bituminøs primer



Beskrivelse

DERBIPRIMER GC er en kold bituminøs primer, som sikrer optimal vedhæftning af membraner til betonoverflader på konstruktioner og parkeringsdæk.

Fordele

- ▶ Optimal vedhæftning for vandtætningsmembraner
- ▶ Kan anvendes på alle eksisterende overflader
- ▶ Klar til brug, ingen udløbsdato; frostsikker
- ▶ Hurtig og effektiv påføring
- ▶ Miljøvenlig, fås i genanvendelige IBC cubitainere (1000 ltr.)
- ▶ Påføring kan ske på lidt fugtige overflader (fugtig, men ikke våd)

Anvendelse

Forbrug: fra 0,20 l/m² til 0,5 l/m² alt efter overfladens beskaffenhed

Udstyr: - pensel eller rulle
- Lavtryks sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50

Anvendelsestemperatur: min. 5 °C

Rengøringsmiddel: Derbiclean NT

Tørretid: 1 - 3 timer, alt efter klimatiske forhold og overfladens beskaffenhed

Emballage

Spand af: 20 ltr.
IBC Cubitainer: 1000 l (på forespørgsel)

Tekniske data

Densitet: 0,89 kg/ltr.
Ikke flygtige stoffer: 55%
Flammepunkt: 35 °C

Opbevaring

I lufttætte spande på et ventileret sted, fjernt fra varmekilder.

Dette dokument annullerer og erstatter alle tidligere offentliggjorte dokumenter.
Alle anførte værdier er nominelle og underlagt normale produktions tolerancer.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.DK

EUROTAG DANMARK A/S
Lokesvej 8 - 8230 Åbyhøj
Tlf: 70 151 517 - Fax: 70 151 518
Kontor Sjælland - Naverland 2 - 2600 Glostrup
E-mail: info@eurotag.dk - www.derbigum.dk

Hvordan påføres det?

Brugsanvisning

A/ Klargøring af overfladen



A



- Fej overfladen ren for at fjerne alle løse genstande og overflødige materialer.
- Foretag de nødvendige reparationer på den gamle tagmembran ved hjælp af en gasbrænder eller DERBIMASTIC S.
- Hvis det afsluttende lag skal belægges eller males, skal alle spor af mos fjernes.
- På betondæk og konstruktioner, skal det tilsikres at betonen er hærdet, ren og fedtfri. På opskummede produkter, skal det tilsikres at produktet er kompatibelt med DERBIPRIMER GC.

B/ Påfør DERBIPRIMER GC



B

- Metaloverflader skal være tørre og fedtfri inden priming.
- Fedt kan fjernes med et egnet opløsningsmiddel, eller brændes med gasbrænder, i overensstemmelse med de lokale sikkerhedsbestemmelser.
- DERBIPRIMER GC kan anvendes på:
 - beton, murværk, cement
 - absorberende overflader før påsvejsning af bituminøse vandtætningsprodukter
 - Jorddækkende konstruktioner og fundamenter som vandafvisende lag
 - metal dæk
- Fortrinnsvis på tørre underlag. Absorberende overflader må være let fugtige, men ikke våde.
- Påfør med en pensel, rulle eller sprøjtepistol med sprøjtedyse 18/50.
- Eventuelt overskydende materiale skal altid fjernes.
- Arbejdet må ikke udføres i regnvej

